



fixation d'isolant pour cloueur gaz

Symbol FIFAST



Pour isolants souples ou semi-rigides.

Sans perçage préalable.

Clou acier intégré à la fixation.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Podłoże: Drewno

Podłoże: B- Cegła pełna

Podłoże: E - Beton komórkowy

Podłoże: A - Beton

Podłoże: D - lekki beton

Materiał: Nylon

Rodzaj: Kołki do izolacji

Rodzaj izolacji: Twarda

Montaż kołka izolacyjnego: gaz

Min. Grubość izolacji: 25

Max. Grubość izolacji: 200

Średnica podkładki: 60mm

Tableau des caractéristiques

diamètre rosace

Longueur

tfix

Lc

C

Référence

60	25	25	42	60	FIFAST60025
60	30	32	42	60	FIFAST60030
60	35	35	42	60	FIFAST60035
60	40	40	42	60	FIFAST60040
60	50	50	42	60	FIFAST60050
60	60	60	52	60	FIFAST60060
60	75	75	52	60	FIFAST60075
60	80	80	52	60	FIFAST60080
60	90	90	52	60	FIFAST60090
60	100	100	52	60	FIFAST60100
60	110	110	52	60	FIFAST60110
60	120	120	52	60	FIFAST60120
60	140	140	52	60	FIFAST60140
60	150	150	52	60	FIFAST60150
60	160	160	52	60	FIFAST60160
60	180	180	52	60	FIFAST60180
60	200	200	52	60	FIFAST60200
90	40	40	47	90	FIFAST90040
90	50	50	47	90	FIFAST90050
90	60	60	47	90	FIFAST90060
90	70	70	47	90	FIFAST90070
90	80	80	47	90	FIFAST90080
90	90	90	47	90	FIFAST90090
90	100	100	47	90	FIFAST90100
90	120	120	47	90	FIFAST90120