



fixation d'isolant polyvalente à frapper - clou acier

Symbol FIMAX



Excellente tenue, même en grande longueur.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Aprobaty i certyfikaty: ETA

Podłoże: A - Beton

Podłoże: C- Cegła otworowa

Podłoże: B- Cegła pełna

Aprobaty: ETA

Materiał: Nylon

Rodzaj: Kołki do izolacji

Rodzaj izolacji: Miękka (z dodatkową podkładką)

Rodzaj izolacji: Twarda

Montaż kołka izolacyjnego: Wbijany

Min. Grubość izolacji: 70

Max. Grubość izolacji: 270

Średnica podkładki: 60mm

Tableau des caracteristiques

Longueur	Tfix	Ø otworu mm	h1	C	Hef	Référence
135	110	8	35	60	25	FIMAX08135
155	130	8	35	60	25	FIMAX08155
175	150	8	35	60	25	FIMAX08175
195	170	8	35	60	25	FIMAX08195
215	190	8	35	60	25	FIMAX08215
235	210	8	35	60	25	FIMAX08235
255	230	8	35	60	25	FIMAX08255
275	250	8	35	60	25	FIMAX08275
295	270	8	35	60	25	FIMAX08295