



# Kotwa do dużych obciążeń z nakretką

Symbol HVE02



## **Esthétique**

Placage parfait de la pièce de la pièce à fixer grâce à la rondelle d'appui.

## **Efficace**

Bague en matière synthétique permettant une installation optimale.

## **Performante**

Acier 8.8 du M6 à M16 pour des performances optimales.

## **Dessin technique**

### **Description longue (Informations techniques)**

Grupa: Kotwy do dużych obciążeń  
Aprobata i certyfikaty: Atest ogniowy 120  
Aprobata i certyfikaty: ETA opcja 1  
Aprobata i certyfikaty: Atest sejsmiczny C2  
Podłoże: Beton spękany  
Materiał: Stal ocynkowana  
Rodzaj: Kołki  
Obciążenia: Ciężkie  
Obciążenia: Średnie  
Rodzaj łba wkręta: Płaski

### **Tableau des caractéristiques**

---

Diamètre	Longueur	tfix	Ø otworu mm	h1	SW	tinst	Hef	Référence
M6	70	5	10	80	10	15	55	HVE02-10/5
M6	80	15	10	80	10	15	55	HVE02-10/15
M6	100	35	10	80	10	15	55	HVE02-10/35
M6	120	55	10	80	10	15	55	HVE02-10/55
M8	80	10	12	90	13	30	60	HVE02-12/10
M8	100	30	12	90	13	30	60	HVE02-12/30
M8	120	50	12	90	13	30	60	HVE02-12/50
M8	140	70	12	90	13	30	60	HVE02-12/70
M10	100	20	16	100	17	50	70	HVE02-16/20
M10	120	40	16	100	17	50	70	HVE02-16/40
M10	140	60	16	100	17	50	70	HVE02-16/60
M10	160	80	16	100	17	50	70	HVE02-16/80
M12	120	20	18	120	19	100	90	HVE02-18/20
M12	150	50	18	120	19	100	90	HVE02-18/50
M12	170	70	18	120	19	100	90	HVE02-18/70
M12	200	100	18	120	19	100	90	HVE02-18/100
M16	140	20	24	140	24	160	105	HVE02-24/20
M16	170	50	24	140	24	160	105	HVE02-24/50
M16	200	80	24	140	24	160	105	HVE02-24/80
M16	220	100	24	140	24	160	105	HVE02-24/100