



Kotwa chemiczna uniwersalna

Symbol X-MAX



S'utilise avec :

- Scellement de tige filetée M8 à M30 acier électrozingué et inox
- Scellement de barres d'armatures de renfort Ø8 à 32 mm.
- Reprise de fer à béton Ø8 à 25mm.

Dessin technique

Description longue (Informations techniques)

Grupa: Kotwy chemiczne

Zastosowanie: Kotwienie w betonie

Zastosowanie: Wklejanie prętów zbrojeniowych

Zastosowanie: Kotwienie w cegle

Kolor: Beton

Aprobata i certyfikaty: Atest ogniowy 120

Aprobata i certyfikaty: ETA do cegły

Aprobata i certyfikaty: ATE pręty zbrojeniowe

Aprobata i certyfikaty: ETA opcja 7

Podłoże: Cegła otworowa

Podłoże: Beton

Ekologia: certyfikat EPD

Ekologia: certyfikat NSF

Ekologia: Bez styrenu

Ekologia: certyfikat LEED

Uwarunkowania środowiskowe: Suche lub wilgotne

Gniazdo:

Pojemność tuby: 280/300/310 ml
Pojemność tuby: 380/410/420ml

Tableau des caracteristiques

contenance	ton	Référence
300ml	béton	X-MAX300G
420ml	béton	X-MAX420G